



# WOODSTOCK® bois densifié bois de chauffage



**Idéal pour :** Foyer ouvert



Foyer fermé  
insert



Poêle



Cuisinière



Four à bois



**Issu d'un process  
industriel de qualité  
conçu pour optimiser  
le rendement de  
votre appareil**



**1 bûche densifiée suffit !**

*1 bûche densifiée équivaut à 3-4 bûches traditionnelles*

➤ **Énergie Renouvelable**  
Bois recyclé sans additif

➤ **Performance énergétique**  
Apport de chaleur immédiat

➤ **Facile à utiliser**  
Stockage et manipulation  
sans poussière ni résidus

➤ **Qualité certifiée**  
Combustion testée  
en laboratoire



## Caractéristiques techniques

Paramètres	Valeur
Désignation	bûche de bois densifié pleine de section cylindrique
Masse volumique	1250 kg.m <sup>-3</sup>
Taux d'humidité	< à 12 %
PCI Pouvoir Calorifique Inférieur <sup>(1)</sup>	4,5 kWh.kg <sup>-1</sup>
Taux de cendre	< à 1,5 %
Composition	Sciures et copeaux de bois non traités
Durée de combustion <sup>(2)</sup>	1 h 30
Quantité par sac	8 bûches de bois densifié
Poids d'un sac	12 Kg

(1) Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kWh dégagée par la combustion de 1 kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.

(2) Durée pendant laquelle la température des fumées est supérieure à 100°C. Ne mettre qu'une seule bûche densifiée à la fois.

### Données logistiques :

**Palette 100 x 120**  
**72 sacs / palette**  
**Sacs de 12 Kg filmés pour**  
**une manutention facilitée**

### Dimensions d'une bûche densifiée



Référence produit :  
**54150001WD**