



# FERRO - LUX

## FERROLUX : LA SOLUTION DE RACCORDEMENT ESTHÉTIQUE

Le système FERROLUX est un conduit en acier 2 mm peint haute température noir mat qui permet le raccordement d'appareils indépendant disposé au sol (poêles à bois et cuisinières à bois). La qualité de finition de FERROLUX offre un aspect incomparable sur ce type d'application. Ses lignes du système sont lisses, épurées et élégantes. Les soudures sont polies et d'une finition impeccable. Grâce à cette conception, on obtient une esthétique parfaite aussi bien pour les intérieurs modernes que plus rustiques. La versatilité de la gamme offre beaucoup de solutions de montage.

### DESCRIPTION

Conduit modulaire métallique pour évacuation de fumées et gaz de combustion en simple paroi fabriqué en acier DCO1 (2 mm) avec revêtement de peinture résistant aux hautes températures

### MATÉRIAUX

ACIER DCO1 (St12)

### FINITION EXTÉRIEURE

Peint en noir mat (peinture spéciale hautes températures)  
Possibilité de finition en gris (consulter prix et délai de livraison)

### ÉPAISSEUR (mm)

2 mm

### DIAMÈTRES DISPONIBLES (mm)

130 - 150 - 180 - 200 (sur commande)

### SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle **sans bride**



### APPLICATIONS

- Poêles bois
- Foyers
- Inserts bois

### CARACTÉRISTIQUES

- Installation intérieure esthétique
- Température de travail **jusqu'à 600°C**
- Grand choix d'éléments **d'inspection, nettoyage**
- Possibilité de **couper les éléments droits à dimension** sur chantier

### CERTIFICAT CE

0036 CPD 9174 017

### CLASSIFICATIONS CE (EN-1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(400)



Stock tous diamètres